



FIRCHIM FRANCE S.A.S.


Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

N74  
11/22

# CENTRALE VENTURI



- 1 CentraleVenturi 1 ou 2 produits
- 1 Tuyau alimentaire Ø 15 ou 20 mètres
- 1 Tresse inox longueur 1,50 mDN13 FF1/2 (raccordement en eau)
- 1 Support bidon en acier inoxydable
- 1 Pistolet antichocshaute qualitéDinga®
- 1 Vanne d'alimentation¼de tour avec filtre intégré et poignée inox
- 1 Sachet contenant ligne(s) d'aspiration,- buses, crépine(s) de lestage,vis, chevilles, joints, réductions, attachesRilsan
- 1 Notice d'installation

*Colis*

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pression statique d'alimentation d'eau à l'entrée de l'appareil : mini 1,5 bars - max 8 bars.
  - Hauteur maximale d'aspiration : 2 m.
  - Coffret moulé en polypropylène.
  - Venturi by-passPVDF avec boisseau inox.
- Joints spécialement adaptés pour l'utilisation de produits destinés à la plonge manuelle.
- Bride anti-arrachement qui permet demaintenir le tuyau en sortie de venturi quand l'utilisateur tire dessus.
  - Système de protection du réseau d'eau (double clapet NF)
    - homologation SRIPS.
- Facilite les opérations de nettoyage et de désinfection : optimisation du temps de travail (évite les mélanges préalables), confort d'application pour les opérateurs (pulvérisation au pistolet), dosage maîtrisé grâce à 12 gicleurs calibrés (de 0,25%à 7,50%) qui permettent d'éviter le gaspillage et de garantir une désinfection efficace aux dilutions préconisées.
  - Facile à installer : fonctionne sans électricité ni air comprimé.
- Se raccorde directement au robinet d'alimentation d'eau par une tresse inox (fixations et réductions fournies).
- Bonne résistance mécanique et chimique, tuyau alimentaire résistant aux graisses animales et végétales.

## EXISTE AUSSI

Indispensable dans les secteurs de l'agroalimentaire, dans les cuisines, en milieu hospitalier, dans les collectivités.  
Son système venturi by-pass permet de réaliser un dérochage ou un rinçage puissant et efficace.

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● N74P09 - CENTRALE VENTURI 1 PRODUIT SANS ACCESSOIRE
- ● ● ● ● ● ● ● ● ● N74S10 - CENTRALE VENTURI 1 PRODUIT FLEXIBLE 15 M
- ● ● ● ● ● ● ● ● ● N74P11 - CENTRALE VENTURI 1 PRODUIT FLEXIBLE 20 M
- ● ● ● ● ● ● ● ● ● N74P08 - CENTRALE VENTURI 2 PRODUITS SANS ACCESSOIRE
- ● ● ● ● ● ● ● ● ● N74S09 - CENTRALE VENTURI 2 PRODUITS FLEXIBLE 15 M
- ● ● ● ● ● ● ● ● ● N74P10 - CENTRALE VENTURI 2 PRODUITS FLEXIBLE 20 M
- ● ● ● ● ● ● ● ● ● N74S01 - POIGNÉE PISTOLET POUR CENTRALE VENTURI
- ● ● ● ● ● ● ● ● ● N74P01 - VANNE ALIMENTATION POUR CENTRALE VENTURI
- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ZN21 - FLEXIBLE 15 M POUR CENTRALE VENTURI
- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ZN22 - FLEXIBLE 20 M POUR CENTRALE VENTURI

GICLEURS	%	
ORANGE	0,25	
POURPRE	0,35	
NOIR	0,50	
VERT FONCE	0,65	
JAUNE	0,90	
BLEU VIF	1,30	
TRANSPARENT	1,70	
ROSE	2,10	
ROUGE VIF	2,75	
VERT CLAIR	3,50	
BLANC	5,00	
BLEU	7,50	
SANS	19,00	

## PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.